

Wi-Fi adaptador LigoWave LigoDLB 2

Color

Tipo de dispositivo: punto de acceso / enrutador /

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexión inalámbrica Wi-Fi

Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad máxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexión y LAN

LAN: 1 puerto100Mbps

Antena y transmisor

Tipo de antenas: externo

Antena desmontable

Potencia del transmisor: 31 dBm

Intensidad de la señal de 2,4 GHz: 31 dBm

Funciones

Funciones y características: NATmodo puente/WDS iPoII2/CLI (Telnet)/SSH,SNMP /

Opcional: Servidor DHCP

Seguridad

Estándares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1 x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energía: 4,5 W

Instalación exterior : / Clasificación IP65 /

Temperatura de funcionamiento: 40 °C ~ +65 °C

Dimensiones : 150x115x55mm

Peso: 450g

5 W

Instalación en exteriores: / Clasificación IP65 /

Temperatura de funcionamiento: 40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 150x115x55mm

Peso: 450g

5 W

Instalación en exteriores: / Clasificación IP65 /

Temperatura de funcionamiento: 40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 150x115x55mm

Peso: 450g