

SAI PowerWalker VI 650 SHL FR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 0.1 min

Tiempo de media carga: 6 min

Tiempo de cambio a batera: 8 ms

Entrada

Tensin de entrada : Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280 V

Frecuencia de entrada: 50/60Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 650 VA

Potencia efectiva de salida: 360 W

Regulacin de voltaje

Mxima eficiencia: 95%

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60Hz

Tomas reservadas: 2 pcs

Batera

Capacidadbateras: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 240 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosProteccin de

lnea de datosZumbador

Interfaces de control : USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 143x100x290 mm

Peso: 4,4 kg

4 kg

4 kg