SAI Logicpower LP-U650VA-P

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Tiempo de carga completa: 3 min Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Corriente mxima: 4 A

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)
Potencia mxima de salida: 650 VA
Potencia efectiva de salida: 390W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz Zcalos reservados: 2 piezas

Batera

Capacidadbateras: 7.5 Ah Bateras instaladas: 1 uds

Arrangue en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 160x95x315 mm

Peso: 4,7 kg

5 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruidoalarma

audible

fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 160x95x315 mm

Peso: 4,7 kg

5 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruidoalarma

audible

fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 160x95x315 mm

Peso: 4,7 kg