

# SAI Powercom MAC -1000 IEC

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 3 min

Tiempo de media carga: 9 min

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de voltaje de entrada: 120 - 276V

Frecuencia de entrada: 50 /60 Hz

Bypass (conexión directa): manual/automático

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida : 1000 VA

Potencia efectiva de salida: 1000 W

Regulación de voltaje: / 208, 220, 230, 240V /

Distorsión de tensión de salida: 2.5 %

Máxima eficiencia: 95 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Batería

Tensión de batería externa: 24 V

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito protección de sobrecarga alarma audible

Fusible: automático

Protección contra sobretensiones: 125 J

Interfaces de control: RS-232USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD) : 228x144x357 mm

Peso: 10,4 kg