

SAI Powercom RPT-1500AP LCD Schuko

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batería: 4ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 165 - 300 V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexión directa): ninguno

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Potencia máxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 900W

Regulación de voltaje: / 220, 230, 240 V /

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 / 60 Hz

Tomadas de reserva: 4 uds

Batería

Capacidad de la batería: 7.2 Ah

Baterías instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en frío

Protección

Protección: protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, filtrado de ruido, protección de línea de datos, alarma audible

Fusible: automático

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 164x146x360 mm

Peso: 10 kg