

SAI Frime Guard 850VA FGS850VAPUL

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 2 min

Tiempo de cambio a batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 165 - 275 V

Frecuencia de entrada: 50 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 850 VA

Potencia de salida efectiva: 510 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 Hz

Salidas reservadas: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instaladapilas: 1 ud

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de

lnea de datosAlarma audible

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 166x90x305 mm

Peso: 5 kg

control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 166x90x305 mm

Peso: 5 kg

control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 166x90x305 mm

Peso: 5 kg