

# SAI SolarX SX-NB3000T/01

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 5 min

Entrada

Tensión de entrada: Monofásica (220 V)

Rango de tensión de entrada: 115 - 300 V

Corriente máxima: 13 A

Frecuencia de entrada: 45 - 54 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida: Monofásica (220 V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2700 W

Regulación de voltaje

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 45 - 54 Hz

Tomas de reserva: 3 piezas

Batería

Capacidad baterías: 9 Ah

Baterías instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 300 min

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecarga Filtrado de ruido Zumbador

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 SmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 318x190x383 mm

Peso: 28 kg

control: RS-232 SmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 318x190x383 mm

Peso: 28 kg

control: RS-232 SmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 318x190x383 mm

Peso: 28 kg