

SAI Eaton 3S 550DIN

Tipo: copia de seguridad

Tipo de montaje: montaje en pared

Autonoma a plena carga: 3 min

Autonoma con media carga: 9 min

Tiempo de cambio a batera: 5 ms

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 161 - 284 V

Corriente mxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 46 - 70 Hz

Omitir (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida : Monofasico (220V)

Salida mximapotencia: 550 VA

Potencia efectiva de salida: 330 W

Ajuste de tensin: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Salidas reservadas : 3 uds

Enchufes sin reserva: 3 uds

Batera

Capacidad de la batera: 5 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Arranque en fro:

Defender

Defender : proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de

lnea de datos alarma audible

Fusible: automtico

Interfacescontroles: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (AlxAnxPr): 86x140x335 mm

Peso: 3,3 kg