

# Interruptor Juniper EX2200-24P-4G

Tipo: administrado 3 niveles

Factor de forma: Montaje en bastidor

## Puertos

Gigabit Ethernet: 24 piezas

SFP (ptica): 4 piezas

Uplink: 4 piezas

Tipo Uplink: SFP

Puerto de consola:

## Funciones y funciones

Administracin: SSHTelnetWeb-interfazSNMP

Caractersticas bsicas: DHCP-servidorLink AggregationVLANdefensa debucles

Enrutamiento

Esttico:

Estndares: RIOSPF

## PoE-poder

PoE (salir): 802.3af/at

Salidas que admiten PoE: 24 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia total PoE: 405 W

## General

Fuente de alimentacin: integrada

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 441x254x46 mm

Peso: 3600 g

3af/at

Salidas admitidas PoE: 24 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia total PoE: 405 W

## General

Bloquear suministro : incorporado

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 441x254x46 mm

Peso: 3600 g

3af/at

Salidas admitidas PoE: 24 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia total PoE: 405 W

#### General

Bloquear suministro : incorporado

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 441x254x46 mm

Peso: 3600 g

(An. x Pr. x Al.): 441x254x46 mm

Peso: 3600 g

(An. x Pr. x Al.): 441x254x46 mm

Peso: 3600 g