

Wi-Fi adaptador MikroTik SXT LTE6 Kit

Color

Tipo de dispositivo: enrutador/ Enrutador LTE /

Entrada de datos (puerto WAN): Tarjeta SIM

Velocidad 4G (LTE) : Cat.6 (300/50Mbps)

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos100Mbps

Antena y transmisor

Tipo de antenas: interior

Ganancia: 9 dBi

Antenas 3G/LTE: internas

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NAT

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 140x140x103mm

Compatibilidad con estndares de comunicacin mvil: 2G: Class12 3G: R7, R8 Velocidad de descarga de hasta 42 MbpsLTE:6 Velocidad de descarga de hasta 300 Mbps ; Soporte de frecuencia: LTE FDD: 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 5 (850 MHz)), 12 (700 MHz), 17 (700 MHz), 25 (1900 MHz), 26 (850 MHz) LTE TDD: 38 (2600 MHz), 40 (2300 MHz), 39 (1900 MHz), 41n (2500 MHz)) 2G: 2 (1900 MHz), 3 (1800 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz) 3G: 1 (2100 MHz), 2 (1900), 5 (850 MHz), 8 (900)