Wi-Fi adaptador Keenetic Viva KN-1910

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiMdem 3G (USB)Mdem 4G (LTE) (USB)

Conexin Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: Doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 400 Mbps Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

Conectividad y LAN WAN: 1 puerto1Gbps LAN: 4 puertos 1 Gbps

De los cuales WAN/LAN reasignable: 5 puertos

Nmero de USB 2.0: 2 piezas

Antena y transmisor Antenas Wi-Fi: 4 piezas Tipo de antenas: externas

MU-MIMO

Ganancia: 5 dBi

Antenas encendidas 2,4 GHz: 2 piezas

antenas de 5 GHz: 2 piezas Potencia del transmisor: 20 dBm

Intensidad de seal de 2,4 GHz: 20 dBm Intensidad de seal de 5 GHz: 20 dBm

Hardware

CPU: MediaTek MT7621A

Nmero de ncleos: 2

Frecuencia de reloj: 0.88 GHz

RAM: 128 MB

Memoria flash: 128 MB

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: reserva de enlaceNATmodo puenterepetidormodo MESHFormacin de hacesCortafuegosCLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTPservidor de archivosservidor multimedia (DLNA)servidor de impresincliente torrentCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEP WPA2WPA3802.1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 159x110x29mm

Peso: 270g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 159x110x29mm

Peso: 270g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 159x110x29mm

Peso: 270g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 159x110x29mm

Peso: 270g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 159x110x29mm

Peso: 270g