

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2345G0P-I

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Iluminación IR Lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 256 GB /

Rango de iluminación: 10m

Sensor de imagen

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Apertura: f/2.0

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

« Ojo de pez

Tipo focal: constante

Distancia focal: 1,68 mm

Campo de visión horizontal: 180 °

Campo de visión vertical: 101 °

General

Formato de compresión de video : H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del caso : metal/plástico

Dimensiones: 127x127x104 mm

Peso: 520 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,028 lux. 68 mm

Campo de visión horizontal: 180 °

Campo de visión vertical: 101 °

General

Formato compresión de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 127x127x104 mm

Peso: 520 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,028 lux.68 mm

Campo de visin horizontal: 180 °

Campo de visin vertical: 101 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 127x127x104 mm

Peso: 520 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,028 lux.MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 127x127x104 mm

Peso: 520 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,028 lux .MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 127x127x104 mm

Peso: 520 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,028 lux .