

# Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2643G1-IZS

2

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 104 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Alimentacin: 12 V / mx. consumo 14,5 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 105x105x298mm

Peso: 1285g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 104 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo 14,5 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 105x105x298mm

Peso: 1285g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 104 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo 14,5 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 105x105x298mm

Peso: 1285g