

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD63C5G0E-S/RC

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono/2 micrófonos/Entrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/Entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/

Luz IR Lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 256 GB /

Número de LED: 3 piezas

Rango de iluminación: 15m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/1,7"

Número de megapíxeles: 12 MP

Resolución de video: 4000x3000 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0.06 lux

Apertura: f/2.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Ojo de pez

Tipo focal: fijo

distancia focal: 2 mm

ángulo de visión horizontal: 360 °

General

Video en formato de compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 165x165x67 mm

Peso: 480 g

6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

« Ojo de pez

Tipo focal: constante

Distancia focal: 2 mm

ángulo de visión horizontal: 360 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H. 264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ + 40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plástico

Dimensiones: 165x165x67 mm

Peso: 480 g

6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

« Ojo de pez

Tipo focal: constante

Distancia focal: 2 mm

ángulo de visión horizontal: 360 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H. 264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ + 40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plástico

Dimensiones: 165x165x67 mm

Peso: 480 g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 165x165x67mm

Peso: 480g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 165x165x67mm

Peso: 480g