

Cmara de vigilancia Partizan IPO-VF2RP ANPR

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Reconocimiento de matrulas Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Iluminacin IR

Nmero de LED: 2 piezas

Rango de iluminacin: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/3"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxel

Frecuencia de fotogramas: 50 fps

Iluminacin mnima: 0,05 lux

Abertura: f/1.2

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 5 - 50 mm

Campo de visin horizontal: 51 °

Campo de visin vertical: 40 °

Zoom ptico: 10 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 84x84x281 mm

Peso: 750 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 84x84x281 mm

Peso: 750g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 84x84x281 mm

Peso: 750g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 84x84x281 mm

Peso: 750g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 84x84x281 mm

Peso: 750g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 84x84x281 mm

Peso: 750g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 84x84x281 mm

Peso: 750g