

Intercomunicador NeoLight Omega Plus HD/Solo FHD

Color:

Tipo de dispositivo: videoportero

Versin: sin terminal

Características

Instalación: montada

Tipo de conexión de interfono: serie

Número de puertos: 5 uds

Paneles exteriores conectables: 2 uds / 1 /

Monitores conectados: 3 uds

Videocámaras conectadas: 2 uds / 3 /

Opcional: Soporte DVR Intercomunicador (Intercomunicador) Manos libres Mensaje de voz Detección de movimiento Memoria integrada Marco de fotos

Pantalla

Tipo de pantalla: IPS

Diagonal: 7 "

Resolución: 1020x600 píxeles

Botones táctiles:

General

Lector de tarjetas: MicroSD hasta 128 GB

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x127x17 mm

Placa exterior

Tipo: vídeo

Instalación: montada

Vista nocturna (luz IR): / hasta 5 m /

Tipo de cámara: color

Resolución de vídeo (TVL): 800

Visualización horizontal ángulo : 110 °

Material de la carcasa: metal (a prueba de vandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 131x47x20 mm

panel

Tipo: video

Instalacin: bisagra

Noche (IR): / hasta 5 m /

Tipo de cmara: color

Resolucin de video (TVL): 800

ngulo de visin horizontal: 110 °

Caso material: metal (antivandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 131x47x20 mm

panel

Tipo: video

Instalacin: bisagra

Noche (IR): / hasta 5 m /

Tipo de cmara: color

Resolucin de vdeo (TVL): 800

ngulo de visin horizontal: 110 °

Carcasa material: metal (antivandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 131x47x20 mm