

Conmutador Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-UP-H

Tipo: administrado 3 niveles

Factor de forma: Montaje en bastidor/Kit de montaje/

Puertos

Gigabit Ethernet: 24 piezas

SFP (ptica): 4 piezas

Uplink: 4 piezas

Escriba Uplink: SFP

Puerto de consola: / RJ45 /

Funciones y funciones

Control: SSHTelnetWeb-interfazSNMP

Funciones bsicas: Link AggregationVLANdefensa de bucleslmite de velocidadAcceso

Enrutamiento

Esttico:

Estndares: RIPOSPF VRRP

PoE-comida

PoE (salida): 802.3af/at, bt

Salidas habilitadas PoE : 24 uds

Potencia de salida PoE: 60 W / 4 puertos 60/30 W, 20 puertos 30 W /

Potencia total PoE: 370 W

General

Fuente de alimentacin: integrada

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x260x44 mm

Peso 5500g

20 puertos 30 W /

Potencia total PoE: 370 W

General

Fuente de alimentacin: incorporada

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x260x44 mm

Peso: 5500 g