

Fuente de alimentacin Gamemax VP-700-RGB

Potencia: 700W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 80 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Apagado de CO con carga baja:

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+

Estndar ATX 12V v.: 2.31

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pin

SATA: 5 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 2 piezas

Sistema de cables: no modular

Hilos trenzados:

Longitud de cable

MB: 500 mm CPU: 600 mm

PCI -E: 400 mm

Corriente y potencia mxima

+3,3 V: 20 A

+5 V: 20 A

+12V1: 48 A

-12V: 0,5 A

+ 5Vsb: 2.5

Alimentacin +12 V: 576 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

Alimentacin -12 V: 6 W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP): Protección contra sobrecorriente (OPP):

Corto protección del circuito (SCP):

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 2 años

Retroiluminación:

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm

5 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad : UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 2 años

Retroiluminación:

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm

5 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad : UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 2 años

Retroiluminación:

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm

OTP

Garantía del fabricante: 2 años

Retroiluminación:

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm

OTP

Garantía del fabricante: 2 años

Retroiluminación:

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm