

Fuente de alimentacin Gamemax VP-600-RGB-M

Potencia: 600 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por carga baja

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+

ATX Estndar 12V v.: 2.31

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de la CPU: 24+8 (4+4) pin

SATA: 5 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cable: semimodular

Longitudes de cable

MB: 500 mm

CPU: 600 mm

PCI-E: 400 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 18 A

+5V: 18 A

+12V1: 40A

-12V: 0.5A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 480W

Alimentacin +3,3V +5V: 100W

Alimentacin -12V: 6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garanta del fabricante: 1 ao

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 1 año

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 1 año

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm