

# Fuente de alimentacin Thermaltake Smart BM1 600

Potencia: 600 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 88 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 140 mm

Certificado: 80+ Bronze

ATX 12V estndar v.: 2.3

EPS Estndar 12V v.: 2.92

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8 (4+4 ) pin

SATA: 6 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cables: semimodular

Corriente y potencia mxima

+3.3V: 22 A

+5V: 17 A

+12V1: 42 A

-12V: 0.5A

+5Vsb: 2.5 A

Alimentacin +12 V: 504 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 12.5W

General

Proteccin contra sobretensiones ( OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito (SCP)

Nivel de ruido: 38 dB / 100 % /

Dimensiones (HxWxD) : 86x150x160mm