

# Cmara de seguridad Hikvision DS-2CD1723G0-IZ

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN/BNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Iluminacin IR Lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1 / 2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 98 °

ngulo de visin vertical: 52 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x100 mm

Peso: 830g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 98 °

Campo de visin vertical: 52 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x100mm

Peso: 830g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 98 °

Campo de visin vertical: 52 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x100mm

Peso: 830g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x100 mm

Peso: 830 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x100 mm

Peso: 830 g