

ara de vigilancia Hikvision DS-2XM6222FWD-IM 2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de carcasa: direccional

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3afreconocimiento facialConfiguración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento detección de sonido Iluminación IRlector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Cantidad en megapíxeles: 1,3 MP

Resolución de vídeo: 1280x960 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+ BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

Campo de visión horizontal: 115 °

Campo de visión vertical: 62 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12V

Funcionamiento temperatura: -30°C ~ +65°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 79x82x64 mm

Peso: 330 g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima - 0,018 lux.MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 79x82x64 mm

Peso: 330 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,018 lux.MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 ° C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 79x82x64 mm

Peso: 330 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,018 lux.