

# Cámara de vigilancia Dahua DH-SD6CE245U-HNI

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN/BNC

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3at reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación móvil entrada/salida de alarma/7 entradas, 2 salidas / entrada / salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Luz IR lector de tarjetas / microSD hasta 256 GB /

Número de LED: 6 piezas

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de fotogramas: 50 fps

Apertura: f/1.6

Relación señal/ruido: 55 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,95 – 177,7 mm

ángulo de visión horizontal: 70,3 °

Zoom óptico: 45x

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 25 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 209x209x337 mm

Peso: 5800 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de videovigilancia: Rango de iluminación IR - 250 m Iluminación mínima - 0,005 lux Zoom digital 16x Conector RS-485.