

Taladro/atornillador DeWALT DCF894HP2

Dispositivo: llave

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 2000 rpm

Número máximo de carreras: 3100 rpm

Torque: 447 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Número de velocidades: 2 / 900/2000 rpm /

Reversa: diapositiva

Peso: 2,22 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado: 1/2 "

Características y capacidades

Funciones: Modo choque Freno de motor Protección electrónica del motor Motor sin escobillas Iluminación

Conjunto completo: caja (bolsa)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: DeWALT 18V XR

Voltaje de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5 Ah

Baterías compatibles: DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546

Tiempo de carga: 75 min

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería : deslizador

DCB546

Tiempo de carga: 75 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

DCB546

Tiempo de carga: 75 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

DCB546

Tiempo de carga: 75 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

DCB546

Tiempo de carga: 75 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador