Taladro/destornillador Milwaukee M18 CBLID-402C

Dispositivo: destornillador
Diseo: pistola
Caractersticas
Nmero de revoluciones: 3400 rpm
Nmero mximo de carreras: 4200 rpm
Torque: 180 Nm
Caja de cambios: 1 velocidad
Nmero de velocidades: 1
Reverse: deslizador
Peso: 1.7 kg
Cartucho
Tipo de mandril: bit
Funciones y caractersticas
Funciones: Modo choqueFreno de motorProteccin electrnica del motorMotor sin escobillasIluminacin
Contenido del paquete: caja (bolsa)
Fuente de alimentacin
Fuente de alimentacin: batera
Batera completa: 2 piezas
Plataforma de batera: Milwaukee M18
Tensin de la batera: 18 V
Tipo de batera: Li-Ion
Capacidad de la batera: 4 Ah
Bateras compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8
Montaje de batera: deslizador
M18 HB8
Tiempo de carga: 80 min
Indicador de batera
Montaje de batera: control deslizante
M18 HB8
Tiempo de carga: 80 min
Indicador de batera
Montaje de batera: control deslizante
M18 HB8
Tiempo de carga: 80 min
Indicador de batera
Montaje de batera: control deslizante
M18 HB8
Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batera
Montaje de batera: control deslizante