

Taladro / destornillador Milwaukee M12 FPD-402XA

Dispositivo: atornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 450/1700 rpm /min

Número máximo de carreras: 25500 rpm

Torque: 44 Nm ajustable 16 pasos

Reductor: 2 velocidades

Número de velocidades: 2

Reversa: control deslizante

Peso: 1.5 kg

Cartucho

Tipo de mandril: liberación rápida

Diámetro del mandril: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en madera: 35 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 13 mm

Características y características

Funciones: Modo choque Freno de motor Protección electrónica del motor Motor sin escobillas Iluminación

Juego completo : maletín (bolsa) kit de equipo Cargador C12 C

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Batería plataforma: Milwaukee M12

Tensión de la batería: 12 V

Tipo de batería: Iones de litio

Capacidad batería: 4 Ah

Modelo de batería: M12 B4

Baterías compatibles: M12 B1.5, M12 B2, M12 B3, M12 B4, M12 B6

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: Clip