

Camara de vigilancia Hikvision DS -2CD2323G0-IU 2,8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afReconocimiento facialConfiguracin de ROI/1 rea/Sensor de luz ambientalDeteccin de movimientoMicrfonoAplicacin mvil/Hik-Connect/Alerta de alerta de movimientoLuz IRlector de tarjetas / microSD /

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminacin: 30m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Cuadro rate: 25 fps

Iluminacin mnima: 0.028 lux

Apertura: f/2.0

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 62 °

General

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 635 g

0

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 114 °

ángulo de visión vertical: 62 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 60°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del caso : metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 635 g

0

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 114 °

ángulo de visión vertical: 62 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 60°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del caso : metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 635 g

8 mm

Campo de visión horizontal: 114 °

Campo de visión vertical: 62 °

General

Formato compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

NAS Soporte

Material de la caja: Metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 635 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 62 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

NAS Soporte

Material de la caja: Metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 635 g

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 635g

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 127x127x96 mm

Peso: 635g