

Fuente de alimentacin Zalman ZM750-GVII

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 88 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Bronze

ATX 12V estndar v.: 2.31

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pines

SATA: 5 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 550 mm

CPU: 650 mm

SATA: 400 mm

MOLEX: 400 mm

PCI-E: 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 62A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 744W

Alimentacin +3,3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP,OTP, UVP

Ruido: 25 dB

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2,09 kg

3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP,OTP, UVP

Ruido : 25 dB

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2,09 kg

3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP,OTP, UVP

Ruido : 25 dB

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2,09 kg

UVP

Nivel de ruido: 25 dB

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2,09 kg

UVP

Nivel de ruido: 25 dB

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2,09 kg