

# Generador Matari MDA9000SE-ATS

Combustible: disel

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 6,5 kW

Potencia mxima: 7 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Tipo de arranque: Arrancador elctrico

Consumo de combustible: 1,6 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 15 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 9.4 h

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: salida de corriente constante (DC 12V)conector de arranque automtico (ATS) para unidad ATSregulador automtico de voltaje (AVR)pantallacontador de horasvoltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 2 piezas

Tomas 220V: 1 pieza para 16A, 1 pieza 32 A

Cubierta acstica

Ruedas

Proteccin : IP 54

Nivel de ruido: 65 dB / a 7 m /

Dimensiones: 945x550x770 mm

Peso: 165 kg

1 ud 32 A

Cubierta acstica

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 54

Nivel de ruido: 65 dB / a 7 m /

Dimensiones: 945x550x770 mm

Peso: 165 kg

1 ud 32 A

Cubierta acstica

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 54

Nivel de ruido: 65 dB / a 7 m /

Dimensiones: 945x550x770 mm

Peso: 165 kg