

Generador Matari MDA8000SE

Combustible: disel

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 5,5 kW

Potencia mxima: 6 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Tipo de arranque: Arrancador elctrico

Consumo de combustible: 1,4 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 15 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 10.7 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: Salida de CC (CC 12 V) Conector ATS Regulador automtico de voltaje (AVR) Pantalla Contador de horas Voltmetro

Total

Nmero de puntos de venta (220/380 V): 2 uds

Tomas de 220 V: 1 16 A, 1 32 A

Cubierta acstica

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 54

Nivel de ruido: 65 dB / a 7 m /

Dimensiones: 945x550x770 mm

Peso: 158 kg

1 ud 32 A

Cubierta acstica

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 54

Nivel de ruido: 65 dB / a 7 m /

Dimensiones: 945x550x770 mm

Peso: 158 kg

1 ud 32 A

Cubierta acstica

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 54

Nivel de ruido: 65 dB / a 7 m /

Dimensiones: 945x550x770 mm

Peso: 158 kg