

Placa base Biostar A68N-2100K

Por direccin: para casa/oficina

Factor de forma: mini-ITX

Procesador integrado

Modelo de procesador integrado: E1-6010 / 2/2,1350 MHz /

Dimensiones (AlxAn): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD Beema

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR3 : 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima de reloj: 1333 MHz

Memoria mxima: 16 GB

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA) :

Salir HDMI:

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidad

SATA3 (6 Gb/s): 2 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 PC

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI -E 16x: 1 unidad / 2,0 /

Conectores del panel trasero

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en la placa

TPM-conector:

USB 2,0: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

0: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 uds

0: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 uds