

Martillo perforador DeWALT DCH323T2

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2.8 J

Número de carreras: 4390 rpm

Número de revoluciones: 980 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 28 mm

Diámetro máximo de perforación con corona: 54 mm

Características y características

Características : sistema antivibración/embrague de seguridad/motor sin escobillas/luz

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: DeWALT 54V XRFLEXVOLT

Tensión de la batería: 18/54V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 2 Ah

Baterías compatibles: DCB546, DCB547, DCB548

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Soporte de batería : deslizador

Juego completo: mango adicional/limitador de profundidad/estuche (bolsa)

Peso: 4,65 kg

DCB548

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional/limitador de profundidad/estuche (bolsa)

Peso: 4,65 kg

DCB548

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Peso: 4,65 kg