## Martillo perforador Milwaukee M18 FHM-121C

Modos de funcionamiento: taladrado con percusincincelado (martillo neumtico)

Caractersticas

Energa de impacto: 11 J

Nmero de carreras: 2900 rpm Nmero de revoluciones: 380 rpm

Marcha atrs: ninguna Posicin del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS Max

Mximo dimetro de perforacin en hormign: 45mm Dimetro mximo de perforacin en corona: 150mm

Funciones y caractersticas

Funciones: sistema antivibracin motor sin escobillasretroiluminacinsincronizacin con smartphone

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 1 ud

Recargableplataforma: Milwaukee M18

Tensin de la batera: 18V Tipo de batera: Li-lon

Capacidad de la batera: 12 Ah

Bateras compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 130 min Indicador de nivel de carga Soporte de batera: deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalEstuche (bolsa)

Peso: 10,2 kg M18 HB8

Tiempo de carga: 130 min

Indicador de batera

Montaje de la batera: deslizador

Contenido del paquete: asa adicionalestuche (bolsa)

Peso: 10,2 kg M18 HB8

Tiempo de carga: 130 min

Indicador de batera

Montaje de la batera: deslizador

Contenido del paquete: asa adicionalestuche (bolsa)

Peso: 10,2 kg