

Cmara Canon EOS R kit 50

Color

Tipo de cámara: Sin espejo » (MILC)

Clasificación DxOMark: 89

Sensor

Sensor: CMOS

Tamaño del sensor: fotograma completo

Número completo de MPs: 32

Número efectivo de MPs: 30

Tamaño máximo de imagen: 6720x4480 px

Sensibilidad (ISO): 50-102400 / auto 100 -40000 ISO /

Grabación RAW

Lente

Montura (montura): Canon RF

Apertura: f/4.0

Distancia focal: 50 mm

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Distancia mínima de enfoque: 4.5 cm

Hacer una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 3 EV, 1/2 o 1/3 pasos EV

Horquillado automático: / ± 3 (3 fotogramas en 1/3, en 1/2 puntos) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturador prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Captura de video

Captura VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 120 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps s

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4 (H264)

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1.4 salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo nico Enfoque AI Seguimiento de rostros Sonrisa Encuadre de animales

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 5655 piezas

Enfoque tctil

Ajuste delantero/trasero

Peaking

Visor y obturador

Visor: electrónico

Visor recorte: 0,76 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 30-1/8000 seg

Disparos en ráfaga: 8 fps

Tipo de obturador: mecánico

Disparador automático: / 2,10 seg /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3.2 \'

Resolución de pantalla: 2100kpx

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Pantalla secundaria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-II /

Comunicaciones: Wi-Fi, Bluetooth, Control de smartphone

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: LP- E6N

Disparos por carga: 370 piezas

General

Material del cuerpo: aleación de magnesio

Protección: protección contra el polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAlxPr): 136x98x84 mm

Peso: 660g