## Grabadora Hikvision DS-7732NI-I4/24P

H.264, H.265+, H.264+,

Mx. resolucin: 4288x2848 pxeles

Unidades

Nmero SATA: 4 piezas Cantidad eSATA: 1 unidad

Mx. capacidad: 32 TB

PoE potencia

PoE (salir): 802.3af/at

Sale compatible con PoE 24 piezas

Potencia de salida PoE: 30 W Potencia total PoE: 210 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 210 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 % Compatibilidad CMS:

Dimensiones: 445x400x71 mm

Peso: 5000 g

resolucin: 4288x2848 pxeles

Unidades

Nmero SATA: 4 piezas Cantidad eSATA: 1 unidad Mx. capacidad: 32 TB

PoE potencia

PoE (salir): 802.3af/at

Sale compatible con PoE 24 piezas

Potencia de salida PoE: 30 W Potencia total PoE: 210 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 210 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 % Compatibilidad CMS:

Dimensiones: 445x400x71 mm

Peso: 5000 g

resolucin: 4288x2848 pxeles

Unidades

Nmero SATA: 4 piezas Cantidad eSATA: 1 unidad Mx. capacidad: 32 TB

PoE potencia

PoE (salir): 802.3af/at

Sale compatible con PoE 24 piezas

Potencia de salida PoE: 30 W Potencia total PoE: 210 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 210 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 % Compatibilidad CMS:

Dimensiones: 445x400x71 mm

Peso: 5000 g