

Grabadora Hikvision DS-7732NI-I4/24P

H.264, H.265+, H.264+,
Mx. resolucin: 4288x2848 pxeles
Unidades
Nmero SATA: 4 piezas
Cantidad eSATA: 1 unidad
Mx. capacidad: 32 TB

PoE potencia
PoE (salir): 802.3af/at
Sale compatible con PoE 24 piezas
Potencia de salida PoE: 30 W
Potencia total PoE: 210 W

General
Alimentacin: 220 V
Consumo de energia: 210 W
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C
Humedad mxima: 90 %
Compatibilidad CMS :
Dimensiones: 445x400x71 mm
Peso: 5000 g
resolucin: 4288x2848 pxeles
Unidades
Nmero SATA: 4 piezas
Cantidad eSATA: 1 unidad
Mx. capacidad: 32 TB

PoE potencia
PoE (salir): 802.3af/at
Sale compatible con PoE 24 piezas
Potencia de salida PoE: 30 W
Potencia total PoE: 210 W

General
Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 210 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad CMS :

Dimensiones: 445x400x71 mm

Peso: 5000 g

resolucin: 4288x2848 pxeles

Unidades

Nmero SATA: 4 piezas

Cantidad eSATA: 1 unidad

Mx. capacidad: 32 TB

PoE potencia

PoE (salir): 802.3af/at

Sal compatible con PoE 24 piezas

Potencia de salida PoE: 30 W

Potencia total PoE: 210 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 210 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad CMS :

Dimensiones: 445x400x71 mm

Peso: 5000 g