

# Grabadora Hikvision DS-7732NI-I4/16PB

Tipo: NVR digital

Conexión de cámara: 32 canales

Características y características

Características y características: Compatibilidad con PTZ

Conectores

Salida de video BNC: 1 pc

Salida de audio RCA: 1 pc

USB: 3 piezas / 2xUSB2.0, 1xUSB3.0 /

HDMI: 1 pieza

Máx. resolución HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 pieza

LAN (RJ-45 ): 1 pieza

Velocidad LAN: 1Gbps

Entrada de alarma: 16 piezas

Salida de alarma: 4 piezas

Conectores adicionales: RS-232, RS-485

Vídeo

Resolución (todos los canales): 1920x1080 píx

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Formato de compresión de vídeo : H.265, H.264, H.265+, H.264+, MPEG4

Máx. resolución: 4288x2848 píx

Unidades

Número de SATA: 4 piezas

Número de eSATA: 1 uds

Máx. capacidad: 32TB / 4x8TB /

Fuente de alimentación PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 200 W

General

Alimentación: 220V

Consumo de energía: 300W / 20W sin PoE /

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad máxima: 90%

Dimensiones: 445x400x71 mm

Peso: 5000 g

resolución: 4288x2848 píx

Unidades

Nmero de SATA: 4 piezas

Nmero de eSATA: 1 uds

Mx. capacidad: 32TB / 4x8TB /

Fuente de alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 200 W

General

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 300W / 20W sin PoE /

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90%

Dimensiones: 445x400x71 mm

Peso: 5000 g

resolucin: 4288x2848 pix

Unidades

Nmero de SATA: 4 piezas

Nmero de eSATA: 1 uds

Mx. capacidad: 32TB / 4x8TB /

Fuente de alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 200 W

General

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 300W / 20W sin PoE /

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90%

Dimensiones: 445x400x71 mm

Peso: 5000 g