

Viewsonic proyector Pro8400

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Modelo de lámpara: RLC-059

Vida útil: 4000 h / 5000 ECO /

Potencia de la lámpara: 280W

Brillo: 4000 lm

Relación de contraste estático: 3 000:1

Frecuencia horizontal: 31 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 48 - 85 Hz

Matrix

Tecnología: DLP / 0.7" DMD /

Resolución real: 1920x1080 píxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0.89 m

Distancia de proyección, mx.: 14,33 m

Diagonal de la imagen: 0,76 - 7,62 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 33dB / 29 en modo ECO /

Alimentación: Red

Consumo de energía: 360W

Dimensiones (HxWxD): 122x333x264mm

Peso: 3,8 kg

33 m

Diagonal de la imagen: 0,76 - 7,62 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto

Conectores de audio: micrfono- entrada entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB / 29 en modo econmico /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 360 W

Dimensiones (HxWxD): 122x333x264 mm

Peso: 3,8 kg

33 m

Diagonal de la imagen: 0,76 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: micrfono- entrada entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB / 29 en modo econmico /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 360W

Dimensiones (HxWxD): 122x333x264 mm

Peso: 3,8 kg

5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA/2 entradas/1 salida/S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 /Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB / 29 en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 360 W

Dimensiones (HxWxD): 122x333x264 mm

Peso: 3,8 kg

5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 /Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB / 29 en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 360 W

Dimensiones (HxWxD): 122x333x264 mm

Peso: 3,8 kg

8 kg

8 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 33 dB / 29 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 360 W

Dimensiones (HxWxD): 122x333x264 mm

Peso: 3,8 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 33 dB / 29 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 360 W

Dimensiones (HxWxD): 122x333x264 mm

Peso: 3,8 kg