

Enrutador Teltonika RUTX08

Tipo: Enrutador

Factor de forma: Montaje en riel DIN

Puertos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet

Nmero de puertos WAN: 1 piezas

Puertos de velocidad WAN: 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 3 piezas

Puertos LAN de velocidad: 1 Gbps

Nmero de puertos USB: 1 pc/servidor de impresin,unidad /

Caractersticas y capacidades

Administracin: SSHTelnetInterfaz webSNMP

Caractersticas bsicas: Servidor DHCP reenvo de puertosCompatibilidad con VPNDDNS / ms de 25 proveedores de servicios /

Seguridad

Seguridad : Filtrado MACProteccin DoSFiltrado de contenido webDMZ

General

Compatibilidad con PoE: / PoE pasivo /

Fuente de alimentacin : conector de CC externo / de 4 pines /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +75 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 115x95x32 mm

Peso: 357 g

+75 °C

Dimensiones (AnxPrxAl): 115x95x32 mm

Peso: 357 g

+75 °C

Dimensiones (AnxPrxAl): 115x95x32 mm

Peso: 357 g