

Proyector Optoma EH2060

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Modelo de lámpara: DE.5811116701

Vida útil: 2000 h / 3000 eco /

Brillo: 4000 lm

Contraste estático: 2 500:1

Reproducción del color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 25 - 85 Hz

Matrix

Tecnología: DLP / 0.65" /

Resolución real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, mn: 1,27 m

Distancia de proyección, mx: 11.83 m

Diagonal de la imagen: 0,72 - 8,67 m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=2.5-2.79, f=23.5-28.2 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB / 28 en modo eco /

Potencia: red

Consumo de energía: 380 W / 320 en modo eco modo modo /

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg

2 x

Zoom y enfoque: Manual / f=2.5-2.79, f=23.5-28.2 /

Hardware parte

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30dB / 28 en Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 380 W / 320 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg

2 x

Zoom y enfoque: Manual / f=2.5-2.79, f=23.5-28.2 /

Hardware parte

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30dB / 28 en Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 380 W / 320 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg

2 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ - 45)

General

Ruido (nominal): 30 dB / 28 en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 380W / 320W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259mm

Peso: 3,5 kg

2 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ - 45)

General

Ruido (nominal): 30 dB / 28 en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 380W / 320W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259mm

Peso: 3,5 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB / 28 en modo ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 380 W / 320 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB / 28 en modo ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 380 W / 320 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg