

Caja Thermaltake Commander C31 TG Snow ARGB Ed

Color

Dirección: juego

Factor de forma: Midi Tower

Opciones de instalación: vertical

Tipo de placa base: ATX/micro-ATX, mini-ITX/

Factor de forma de PSU: ATX (típico)

Carcasa

Dimensiones (HxWxD): 462x233x507 mm

Longitud de la tarjeta gráfica, hasta: 310 mm

Altura del enfriador, hasta: 180 mm

Peso: 8 kg

Material: acero

Patas de goma

Tipo de luz: ventilador iluminado

Color de iluminación: ARGB

Tiempo de iluminación: compatibilidad múltiple

Interior

Fuente de alimentación

Ubicación de la fuente de alimentación: parte inferior

Barras internas de 3,5": 3 piezas

Barras internas de 2,5": 5 piezas / 3 convertibles de 3,5" /

Agujeros para ranuras de expansión: 9 piezas / 2 verticalmente /

Instalación vertical de la tarjeta de video

Mecanismo de apertura: Panel extraíble

Refrigeración y soplado

Ventiladores instalados: 3 piezas

Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm

Ranuras de ventilador en la parte delantera: 2x200 mm / 2x140 mm, 3x120 mm /

Ranuras para ventiladores en la parte superior: 2x140 mm / 2x120 mm /

Ranuras para ventiladores: 6

Rejilla delantera

Filtro de polvo

Soporte CBO

Sistema de refrigeración por agua

Tamaño CBO trasero: 120 mm

Tamaño CBO delantero: 360 mm

Dimensión superior CBO: 280 mm

Ranuras CBO: 3

Conexiones y funciones

Ubicacin: en la parte superior del gabinete

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral/vidrio templado de 4 mm/enrutamiento de cables ocultosventana de instalacin de la CPU

2 gen1: 2 piezas

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral/vidrio templado de 4 mm/enrutamiento de cables ocultosVentana de instalacin de la CPU

2 gen1: 2 piezas

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral/vidrio templado de 4 mm/enrutamiento de cables ocultosVentana de instalacin de la CPU

2 gen1: 2 piezas

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral/vidrio templado de 4 mm/enrutamiento de cables ocultosVentana de instalacin de la CPU

2 gen1: 2 piezas

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral/vidrio templado de 4 mm/enrutamiento de cables ocultosVentana de instalacin de la CPU

2 gen1: 2 piezas

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral/vidrio templado de 4 mm/enrutamiento de cables ocultosVentana de instalacin de la CPU

2 gen1: 2 piezas

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral/vidrio templado de 4 mm/enrutamiento de cables ocultosVentana de instalacin de la CPU