

Fuente de alimentacin FSP H3-450

Potencia: 450 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+

ATX Estndar 12V v .: 2.52

EPS Estndar 12V v.: 2.92

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 5 piezas

MOLEX: 2 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cables: no modular

Longitud de los cables

MB: 550 mm

CPU: 400 mm

SATA: 400 mm

PCI-E: 400 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 16 A

+5V: 16 A

+12V1: 37.5A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 450W

Alimentacin +3,3V +5V: 85W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

Generalidades

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 1,24 kg

6 W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP))

Seguridad: OCP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 1,24 kg

6 W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP))

Seguridad: OCP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 1,24 kg