

Fuente de alimentacin FSP H3-550

Potencia: 550 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+

ATX Estndar 12V v .: 2.52

EPS Estndar 12V v.: 2.92

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 550 mm

CPU: 400 mm

SATA: 400 mm

PCI-E: 400 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 16 A

+5V : 16A

+12V1: 45,8A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 2.5 A

Alimentacin +12V: 549 W

Alimentacin +3,3V +5V: 85 W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: OCP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 1,26 kg

5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: OCP

Garantía del fabricante: 2 años

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 1,26 kg

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: OCP

Garantía del fabricante: 2 años

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 1,26 kg