nba de calor Panasonic Aquarea T-CAP KITWXC12H

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de artculos

Paquete de artculos: unidad interior (unidad hidrulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia mxima de calefaccin: 12 kW

Potencia de calefaccin (~ 0 °C): 12 kW / A2/W35 /

Potencia mxima de refrigeracin: 10 kW Consumo de energa (calefaccin): 2.53 kW

Fuente de alimentacin: 1ph (220 V)

Elemento calefactor: 6 kW

T mnima de funcionamiento: -28 °C

Temperatura mxima de funcionamiento t: 60 °C

Compresor: inversor Eficiencia energtica

T°C exterior: 7

T°C de suministro : 35 °C

Factor COP: 4,74

Factor SCOP (W35): 4,33 Clase energtica (W35): A++ Factor SCOP (W55): 3.33 Clase energtica (W55): A++

A t°C exterior: - 7

T°C de suministro: 35 °C

Factor COP: 2.72

General

Refrigerante: R410A Nivel de ruido: 33 dB

Marca pas de origen: Japn Dimensiones: 892x500x340mm

Dimensiones de la unidad exterior: 900x1340x320mm

Peso de la unidad hidrulica: 43 kg Peso de la unidad exterior: 101 kg