

Fuente de alimentacin SilentiumPC SPC268

Potencia: 600 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 87 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por carga baja

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Bronze

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 7 piezas

MOLEX: 2 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cable: semimodular

Longitudes de cable

MB: 570 mm

CPU: 670 mm

SATA: 500 mm

MOLEX: 500 mm

PCI-E: 550 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 15 A

+5V: 15 A

+12V1: 49 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 2,5 A

Alimentacin +12V: 588W

Alimentacin +3,3V +5V: 97W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

Generalidades

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: SIP, UVP

Garanta del fabricante: 3 aos

Peso: 1,79 kg

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: SIP, UVP

Garantía del fabricante: 3 años

Peso: 1,79 kg

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: SIP, UVP

Garantía del fabricante: 3 años

Peso: 1,79 kg