Cmara Olympus OM-D E-M1 III body

Tipo de cmara: Sin espejo (MILC)

Matriz

Matriz: Procesador LiveMOS / TruePIC IX /

Tamao de la matriz: 4/3 (17.3x13 mm)

MP totales: 22 MP efectivos: 20

Tamao mximo de imagen: 5184x3888 pix

Sensibilidad del habla (ISO): 200-25600 / algunas configuraciones de la cmara permiten ISO a 64 /

Limpieza del sensor

Grabacin en formato RAW

Lente

Montura (montura): Micro 4/3

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: Sensor shift

Tomar una foto

Programas objeto: 10

HDR

Medicin del balance de blancos

Compensacin EV: ± 5 EV, paso de 1/3,2/3 o 1 EV

Horquillado automtico

Modos de exposicin: automtico velocidad de obturacin prioritariaprioridad de aperturamanual

Sistema de medicin: puntualponderado centralmatriz (evaluativa)

Capturar vdeo

Grabacin HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Grabacin Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps / 4096x2160 pix 24 fps /

Programas de escena de pelcula: 5 / Timelapse, retro, echo, frame-by-frame, art /

Formatos de grabacin de archivos: MOV(H.264), AVI (Motion JPEG)

Video de enfoque manual

Duracin mxima del video: limitado por tiempo / 29 min /

Puertos de conexin: HDMI / micro /v 2.0salida de audioentrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Toma nicaEnfoque AlSeguimiento facialSonrisa

Puntos de enfoque: 121 piezas

Enfoque tctil

Visor y obturador

Visor: Electrnico / 236

000 pxeles /

Recorte del visor: 1,48 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 60-1/8000 seg/obturador electrnico hasta 1/32000 /

Disparos en rfaga: 15 fps / obturador electrnico hasta 60 fps /

Tipo de obturador : electrnico /mecnico Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \'\'

Resolucin de pantalla: 1037Kpxel

Pantalla tctil Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicacin: Wi-FiBluetoothControl de telfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Conectar un flash externo X-sync con flash: 1/250s

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera Modelo de batera: BLH-1

Disparos por carga: 420 piezas

General

Modelo de cargador : BCH-1

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Diseo retro

Proteccin: proteccin contra el polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAlxP): 134x91x69 mm

Peso: 580g