

# Fuente de alimentacin FSP HP2-600

Potencia: 600 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 88 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Bronze

ATX 12V estndar v.: 2.52

EPS Estndar 12V v.: 2.92

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8 (4+4 ) pin

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cable: no modular

Longitud del cable

MB: 600 mm

CPU: 500 mm

SATA: 400 mm

PCI -E: 450mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 50A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 600W

Alimentacin +3,3V +5V: 100W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 1,47 kg

3V +5V: 100W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x140x150 mm

Peso: 1,47 kg

3V +5V: 100W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x140x150 mm

Peso: 1,47 kg