

# Enrutador Cisco ASA5506-K8

Tipo: Cortafuegos

Factor de forma: escritorio

Puertos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet

Nmero de puertos WAN: 8 uds / configurable LAN/WAN /

Puertos WAN de velocidad: 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 8 piezas

Velocidad del puerto LAN: 1 Gbps / LAN/WAN configurable /

Nmero de puertos USB: 1 pieza

Puerto de consola: / RJ45 + Mini USB /

Caractersticas y capacidades

Administracin: SSHTelnetInterfaz webSNMP

Caractersticas bsicas: Servidor DHCPEquilibrio de cargareserva de enlacesreenvo de puertosCompatibilidad con VPN

Seguridad

Seguridad: Filtrado de direcciones MACProteccin DoSfiltradocontenido webantivirusantispamDMZ

Rendimiento del cortafuegos: 750 Mbps

Prevencin de intrusiones: 125Mbps

Rendimiento VPN: 100Mbps

Tneles VPN: 50

General

Unidad SSD: 50 GB

Fuente de alimentacin: integrada

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 235x200x20 mm

Peso: 1820g

temperatura: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (AnxPrxAl): 235x200x20mm

Peso: 1820 g

temperatura: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (AnxPrxAl): 235x200x20mm

Peso: 1820g