

# Generador Fogo FV 11300TWE

Combustible: Gasolina

Tension de salida: 380 V

Potencia nominal: 8 kW / a 380V, 4kW a 220V /

Potencia mxima: 8,8 kW / a 380V, 4,4 kW - a 220 V /

Alternador: sncono

Generador de soldadura

Tipo de corriente de soldadura: CC

Corriente mxima de soldadura: 300A

Dimetro mximo del electrodo: 6 mm

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Motor modelo: Briggs &

Stratton Vanguard 3854

Tamao del motor: 627 cm

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 4.9 l/h / al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 45 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 9,2 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: contador de horas

Total

Nmero de salidas (220/380 C) : 2 uds

Tomas de 220 V: 1 Tomas de 16 A

Tomas de 380 B: 1 ud 16A

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 900x580x890 mm

Peso: 157 kg

2 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: contador de horas

General

Nmero de tomas (220/380 V): 2 piezas

Tomas de 220 V : 1 ud 16A

Tomas 380V: 1 ud 16A

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 900x580x890 mm

Peso: 157 kg

2 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: contador de horas

General

Nmero de tomas (220/380 V): 2 piezas

Tomas de 220 V : 1 ud 16A

Tomas 380V: 1 ud 16A

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 900x580x890 mm

Peso: 157 kg