

Enrutador Cisco ASA5545-K8

Tipo: Firewall

Factor de forma: Montaje en bastidor

Puertos

Datos entrada (WAN-port): Ethernet

Nmero de WAN-puertos: 8 uds / configurables LAN/WAN /

Velocidad de WAN-puertos: 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos 8 piezas

Velocidad de LAN-puertos: 1 Gbit/s / configurable LAN/WAN /

Nmero de USB puertos: 1 unidad

Puerto de consola: /RJ45/

Funciones y funciones

Control: SSHTelnetWeb- interfazSNMP

Caractersticas bsicas: DHCP- servidor equilibrado reserva de enlaces reenvo de puertos soporte VPN

Seguridad

Seguridad: MAC-filtrado de direcciones DoS-proteccin contra ataques filtrado de web-contenido antivirus antispam DMZ

Rendimiento Firewall: 3000 Mbps

Prevencin de intrusiones 900 Mbps

Rendimiento VPN: 400 Mbps

VPN tneles: 2500

General

SSD unidad: 120 GB

Bloquear suministro: integrado

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x485x43 mm

Peso: 7630 g